



產品規格

型式	電阻式
額定輸出	2mV/V ± 1%
非線性	1% R.O.
反覆性	0.3% R.O.
推薦電壓	2 ~ 10V
輸入端阻抗	350Ω ± 3.5Ω
輸出端阻抗	350Ω ± 5Ω
絕緣組抗	2000MΩ
容許溫度範圍	-20 ~ 100°C
容許超載	150% R.O.

實心型電阻式荷重計

產品介紹

實心型電阻式荷重計採用四組以上350歐姆應變規，平均分配黏貼於感應元件上，過電橋串聯成一組訊號輸出之應變軸力量測系統，電阻式荷重計快速準確反應荷重變化之優點及單一訊號輸出，減少手動量測切換及人工平均計算所產生之誤差，可採用手動測讀設備或自動化量測設備讀取訊號，適合於各項應力荷重檢測。

產品應用

適合運用於量測支撐荷重、基樁載重試驗及萬能試驗機荷重量測。

產品型號

型號	GHL-50T	GHL-100T	GHL-200T	GHL-300T	GHL-500T
範圍 (ton)	50	100	200	300	500
外徑 (mm)	102	102	144	166	202
高 (mm)	85	100	120	130	150

關鍵特色




高精準度

4組應變規感應，準確度高。



反應速度快

荷重變化反應速度快。



適用各記錄器

適用各項Datalogger及PLC。



多種荷重範圍

50Ton~1600Ton多種荷重範圍選擇。